

Videoparteiros / Hikvision / Kits

# DS-KIS702Y

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia 2 fios
- Kit formado por: DS-KD8003Y-IME2 painel de entrada de vídeo de superfície para exterior com câmara HD de 2 Mpx, DS-KH6320Y-WTE2 monitor WiFi de interior com ecrã LCD TFT 7" e DS-KAD704Y conversor de 2 de fios para IP
- Monitorização via iVMS-4200 software ou aplicação móvel Hik-Connect
- Permite adicionar até 16 monitores adicionais como extensões

# Especificações

## DS-KD8003Y-IME2

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Marca               | Hikvision                                                                      |
| Modelo              | DS-KD8003Y-IME2                                                                |
| Sistema operativo   | Linux                                                                          |
| Sensor de imagem    | Iluminação Baixa 2 Mpx IR                                                      |
| Funções de imagem   | BLC / WDR / DNR                                                                |
| Ângulo de visão     | H: 146°, V: 82°, D: 180°                                                       |
| Áudio               | Áudio bidireccional com microfone e alto-falante                               |
| Teclado             | Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED                   |
| Saídas              | 2 x relay para fechadura, 1 x saída do módulo, 1 x CC 12 V / 500 mA máx..      |
| Entradas            | 4 x entradas auxiliares (botão de saída, retorno, sensor de porta), 1 x tamper |
| Acesso remoto       | Software iVMS-4200<br>Aplicação móvel Hik-Connect                              |
| Interface de rede   | Ligação de rede via 2 fios / protocolo SIP 2.0                                 |
| Modular             | Compatível com placas modulares Hikvision                                      |
| Alimentação         | DC 24 V com hub 2 fios / 12 V / 1700 mA max.                                   |
| Grau de protecção   | Apto para exterior IP65                                                        |
| Material            | Plástico                                                                       |
| Temp. funcionamento | -40 °C ~ +60 °C                                                                |
| Dimensões           | 98 (Al) x 100 (Lg) x 42 (Fd) mm                                                |
| Peso                | 374 g                                                                          |

## DS-KH6320Y-WTE2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Marca             | Hikvision       |
| Modelo            | DS-KH6320Y-WTE2 |
| Sistema operativo | Linux           |

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD                 | 7" ecrã tátil a cores TFT                                                                               |
| Resolução da tela   | 1024 x 600                                                                                              |
| Entradas            | 8 x alarmes configuráveis, 1 x RS485                                                                    |
| Saídas              | 2 x relé                                                                                                |
| Áudio               | Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados<br>Redução do ruído e cancelamento do eco    |
| Memória             | Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)                                                                |
| Conexão             | 2 fios / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n<br>(apenas para ligação a aplicação via P2P))      |
| Acesso remoto       | Software iVMS-4200<br>Aplicação móvel Hik-Connect                                                       |
| Alimentação         | Através de um hub Hikvision específico para sistemas de entrada de porta de vídeo com 2 fios (6 W max.) |
| Temp. funcionamento | -10 °C ~ +50 °C                                                                                         |
| Dimensões           | 140 (Al) x 200 (Lg) x 15 (Fd) mm                                                                        |
| Peso                | 327 g                                                                                                   |
| Monitores escravos  | Não é possível utilizar os monitores Android DS-KH9310 e DS-KH9510 como escravos                        |

## DS-KAD704Y

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Marca               | Hikvision                                                    |
| Modelo              | DS-KAD704Y                                                   |
| Modo de operação    | Alimentação, vídeo e áudio via tecnologia 2 fios             |
| Saídas              | 4 canais de 2 fios                                           |
| Cascata             | 2 canais para conexão em cascata de DS-KAD706Y ou DS-KAD706Y |
| Comunicação         | Tecnologia 2 fios (até 4 dispositivos)                       |
| Interface de rede   | Ethernet 10/100 BaseT                                        |
| Alimentação         | DC 24 V / 2.5 A máx.                                         |
| Temp. funcionamento | -10° C ~ +55° C                                              |
| Dimensões           | 144 (Lg) x 92 (Al) x 66 (Pf) mm                              |
| Peso                | 250 g                                                        |